

オートスプライシングマシン FAS-PC8-24

(8～24mm・部品検出機能付き)



動画はこちら

注目の機能

- ヒーター搭載で粘着力大幅強化・冬場の粘着力低下も防止
- LCC 搭載で部品を検出可能（指定した空ポケットで自動作業）
- 12～24mm のテープも自動でピッチ検出が可能
- BOM の連携・登録でマシンが自動でテープ幅に合わせてスライド開閉
- MES に接続することで、マウンターと連携使用が可能に
- 誤実装防止機能がバーコード・QR コードの両対応
- 非接触ドアスイッチで安全性を向上
- 電源ボタンカバーや防塵カバー等の車載メーカー仕様にも対応
- バッテリー搭載でライン間の移動が可能（別売）
- 後輪も 360° 回転式で移動がしやすい
- 作業ステップの表示機能



本体(※フルオプション)

オプション

- 大リール用装置(旧リールホルダー・ガイドホイール)
- 電動補助キャスター(レバー付き)で軽い力で移動可能



16mm エンボス

マシン基本情報

型式	FAS-PC8-24
寸法	510*480*1450mm (本体のみ)
設備重量	85kg (バッテリー・電動キャスター含まず)
適用テープ	8～24mm 紙、エンボス
繋ぎテープ種類	黒(繋ぎ目検出機能)、赤(金属センサー検出機能)、黄
部品検出機能	あり、LCC
スプライシング時間	6～8 秒(8mm)、 25～30 秒(12～24mm)
スプライシング成功率	98%以上(一部トップテープの貼り付けが強い海外部品は不可)
設備構造・windows	一体構造 ・windows11
バッテリー	48V リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間	8～14 時間 (使用頻度によって変わります)
電源仕様	100V～220V
対応部品寸法	部品ポケット高さ 10mm まで
対応言語	日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語